



*Máquina para el corte y plegado de Notex en proceso continuo.
Automatic cutting and folding of non-woven fabrics machine in non-stop process.*

¡Novedad!



Datos técnicos

- Plegado estándar de 4 capas.
- Procesado de tejido especial no tejido (notex).
- Alimentación por bobina de Ø 90, de 120 cm de ancho.
- Con 6 vías de salida de producto acabado.
- Con una producción de 28.000 compresas a la hora.
- Corte longitudinal mediante cuchillas circulares regulables.
- Corte transversal mediante cuchillas helicoidales.
- Selección de formato de plegado mediante interfaz táctil y ajuste de los parámetros de plegado.

Technical Data

- 4 layers standard folding type.
- Processing of special non-woven fabric
- Feeding through a Ø 90, of 120 cm wide fabric roll.
- 6 output bays for the final product
- A 28.000 compresses production per hour
- Longitudinal cutting system through circular and adjustable blades.
- Transversal cutting system through helicoidal blades.
- Folding format selection and parameters' adjustment through a touchscreen interface.

- Contador para la separación por grupos.
- Soplador controlado para el mantenimiento y limpieza de posibles restos de tejido.
- Salida vertical del producto final para su posterior ensobrado.
- Sensores de seguridad que detectan la interrupción de la alimentación de aire.
- Sistema de seguridad y paro general acorde a la normativa europea CE.

Consumo de aire: 4,30 l. por segundo.

Consumo de vapor: 1,5 kg.

Potencia: 2 motores de 1 CV (2 CV / 1,5 kW)

Voltaje: 380 Vac.

Peso aproximado: 1343 kg.



Para obtener más información acerca de nuestros productos, contáctese con nosotros.

For further information about our products, please contact us.



C./ de Valls, 95 - Pol. Industrial S. XX
 08223 - TERRASSA (BARCELONA) - ESPAÑA
 Tel.: (+34) 93 731 34 43 - Fax: (+34) 93 731 51 45
 e-mail: hnos espejo@hermanosespejo.com

- Counter for the separation by groups of compresses.
- Controlled air blower for maintenance and cleaning of fabric remains.
- Vertical outlet of the compresses for the following packaging.
- Security sensors for detecting any air-feeding system shutdown.
- Security system and general stop according to european regulation (EC) .

Air consumption: 4,30 l./s

Steam consumption.: 1,5 kg.

Power: 2 engines of 1 CV (2 CV / 1,5 kW)

Voltage: 380 Vac.

Aprox. Weight: 1343 kg.

4 capas
4 layers

