



*Máquina para el corte y plegado de gasa en proceso continuo.
Automatic cutting and folding machine in non-stop process.*



Datos técnicos

- Plegado de gran formato, de 30x15 (mínimo) hasta 60x70 (máximo).
- Procesado de cualquier tipo de tejido: telar, malla o circular.
- Alimentación por bobina precortada según el formato de plegado, hasta un máximo de 120 cm.
- Corte transversal mediante cuchillas horizontales accionadas neumáticamente.
- Producción de compresas de 4 a 8 capas.
- Selección de formato de plegado mediante interfaz táctil y ajuste de los parámetros de plegado.

Technical Data

- Large size folding formats, from 30x15 (minimum) to 60x70 (maximum).
- Processing of any kind of fabric (knitted, weaved and circular).
- Feeding through a pre-cutted fabric roll according to the folding format, to a maximum size of 120 cm.
- Transversal cutting system through horizontal blades pneumatically driven.
- Production of compresses of 4 to 8 layers.
- Folding format selection and parameters' adjustment through a touchscreen interface.

- Sopladores controlados para el mantenimiento y limpieza de posibles restos de tejido.
- Salida plana de una única vía para compresas de anchos no estándar de gran formato.
- Sensores de seguridad que detectan la interrupción de la alimentación de aire.
- Sistema de seguridad y paro general acorde a la normativa europea CE.

Consumo de aire: 6,26 l. por segundo.

Consumo de vapor: 1,5 kg.

Potencia: 2 motores de 1 y 2 CV (3 CV / 2,25 kW)

Voltaje: 380 Vac.

Peso aproximado: 1393 kg. (*varía según modelo*).

OPCIONAL

- Sistema de corte transversal rotativo.
- Sistema de vaporización.
- Sistema de soldadura de hilo de contraste RX.
- Sistema de carro móvil para guiado de la bobina y corte de los extremos.



Para obtener más información acerca de nuestros productos, contáctese con nosotros.

For further information about our products, please contact us.



C./ de Valls, 95 - Pol. Industrial S. XX
 08223 - TERRASSA (BARCELONA) - ESPAÑA
 Tel.: (+34) 93 731 34 43 - Fax: (+34) 93 731 51 45
 e-mail: hnos espejo@hermanos espejo.com

- Controlled air blowers for maintenance and cleaning of gauze remains.
- Plane output of only one track for large compresses of non-standard size formats.
- Security sensors for detecting any air-feeding system shutdown.
- Security system and general stop according to european regulation (EC) .

Air consumption: 6,26 l./s

Steam consumption.: 1,5 kg.

Power: 2 engines of 1 and 2 CV (3 CV / 1,5 kW)

Voltage: 380 Vac.

Aprox. Weight: 1393 kg. (*depending on the model*).

OPTIONAL

- Transversal rotatory cutting system.
- Steaming system.
- Yarn welding system by RX contrast.
- Movable trolley system for the guiding of the roll and edge cutting.

