

*Máquina para el corte y plegado de gasa en proceso continuo con transfer plano.  
Automatic cutting and folding machine in non-stop process with plane transfer.*



**Datos técnicos**

- Plegado de tipo europeo (estándar)
- Procesado de cualquier tipo de tejido: telar, malla o circular.
- Alimentación por bobina de 120 cm de ancho.
- Corte longitudinal mediante cuchillas circulares regulables.
- Corte transversal mediante cuchillas horizontales accionadas neumáticamente.
- Producción de compresas de 4 a 12 capas.
- Selección de formato de plegado mediante interfaz táctil y ajuste de los parámetros de plegado.
- Sopladores controlados para el mantenimiento y limpieza de posibles restos de tejido.
- Salida plana directa a la máquina ensobradora.
- Sensores de seguridad que detectan la interrupción de la alimentación de aire.

**Technical Data**

- European folding type (standard)
- Processing of any kind of fabric (knitted, weaved and circular).
- Feeding through a 120 cm wide fabric roll.
- Longitudinal cutting system through circular and adjustable blades.
- Transversal cutting system through horizontal blades pneumatically driven.
- Production of compresses of 4 to 12 layers.
- Folding format selection and parameters' adjustment through a touchscreen interface.
- Controlled air blowers for maintenance and cleaning of gauze remains.
- Direct plane transfer to the packaging machine.
- Security sensors for detecting any air-feeding system shutdown.

- Sistema de carro móvil para guiado de la bobina y corte de los extremos.

- Sistema de seguridad y paro general acorde a la normativa europea CE.

**Consumo de aire:** 6,26 l. por segundo.

**Consumo de vapor:** 1,5 kg.

**Potencia:** 2 motores de 1 CV (2 CV / 1,5 kW)

**Voltaje:** 380 Vac.

**Peso aproximado:** 1343 kg. (*varía según modelo*).

### **OPCIONAL**

- Sistema de corte transversal rotativo.

- Sistema de vaporización.

- Sistema de soldadura de hilo de contraste RX.

- Movable trolley system for the guiding of the roll and edge cutting.

- Security system and general stop according to european regulation (EC) .

**Air consumption:** 6,26 l/s

**Steam consumption.:** 1,5 kg.

**Power:** 2 engines of 1 CV (2 CV / 1,5 kW)

**Voltage:** 380 Vac.


**Aprox. Weight:** 1343 kg. (*depending on the model*).

### **OPTIONAL**

- Transversal rotatory cutting system.

- Steaming system.

- Yarn welding system by RX contrast.



*Para obtener más información acerca de nuestros productos, contáctese con nosotros.*

*For further information about our products, please contact us.*



C./ de Valls, 95 - Pol. Industrial S. XX  
08223 - TERRASSA (BARCELONA) - ESPAÑA  
Tel.: (+34) 93 731 34 43 - Fax: (+34) 93 731 51 45  
e-mail: [hnos espejo@hermanos espejo.com](mailto:hnos espejo@hermanos espejo.com)

